

Macchine Trecciatrici SERIE 170 H

Tipo Fusi	Applicazione	Passaggio e Uscita Filo	Dimensioni Bobina Ø Fla. x Lung. (mm)	Capacità Bobina (cm ³)	Tensionamento Fusi		Dimensioni Bobina Ø Fla. x Lung. (pollici)	Capacità Bobina (pollici ³)	Tensionamento Fusi		Velocità max. Platorello (RPM)
					Min	Max			Min	Max	
170 M	Fili Acciaio Ottonato	Carrucole Boccola in Carburo	75 x 200	760	5	20	2,95 x 8,00	66	10	40	180
170 M/S	Fili Acciaio Inox	Carrucole Boccola in Carburo	75 x 200	760	5	20	2,95 x 8,00	66	10	40	180
170 M/SR	Fili Acciaio Ottonato / Inox	Carrucole Testina Girevole	75 x 200	760	5	20	2,95 x 8,00	66	10	40	180
170 M/DT	Fili Acciaio	Carrucole Doppio Infilaggio + B.W.	75 x 200	760	3	10	2,95 x 8,00	66	6	22	180
170 FT	Fili Tessili	Ceramica	90 x 250	1600	0,80	3,50	3,54 x 9,00	178	1,6	7	200
170 T/G	Fili Tessili	Carrucole + Ceramica	85 x 300	1700	1	5	3,35 x 11,80	178	2	10	180